

## ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL INRÄTTANDE AV AVLOPPSANORDNING MED ANSLUTEN VATTENTOALETT

Förordningen om miljöfarlig verksamhet  
och hälsoskydd (SFS 1998:899)

### Sökande

Namn	Telefon	Person /org nr
Adress	Postnummer	Ort

Fastighetsbeteckning	Typ <input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidshus <input type="checkbox"/> Annan fastighetstyp
Fastighetens adress	
Ansökan avser <input type="checkbox"/> anläggande av avloppsanordning med ansluten vattentoalett (§ 13) <input type="checkbox"/> anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning (§ 13)	
Antal personer anläggningen avses att betjäna .....	
Reningsanordningar <input type="checkbox"/> Slamavskiljare Typ ..... Volym ..... Fabrikat ..... <input type="checkbox"/> Annan anläggning ..... <input type="checkbox"/> Infiltration Yta ..... m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Markbädd Yta ..... m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Sluten tank Rymd ..... m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Annat.....	
Avstånd från planerad anläggning till: Närmaste grannes dricksvattentäkt ..... m Egen dricksvattentäkt ..... m Ytvatten ..... m (sjö, å, bäck)	
Entreprenör (Namn, postadress, telefon)	

### Bilagor som skall bifogas ansökan:

- Karta som anger placering och avstånd till alla vattentäkter inom 200 meter från anläggningen. På kartan skall även ytvatten och diken inom 100 meter markeras
- Ritning med måttuppgifter som klart och tydligt visar anläggningens placering
- Ritning med måttuppgifter som visar anläggningens utförande.

Skicka ansökan till nedanstående postadress.

Vänd

#### Postadress

Östra Göinge kommun  
Miljö- och byggenheten  
Storgatan 4  
280 60 Broby

#### Besöksadress

Göinge Direkt  
Storgatan 4  
280 60 Broby

#### Telefon

044-775 60 00 vx

#### Telefax

044-775 62 90

#### E-postadress

mob.info@ostragoinge.se

### Hur ert ärende handläggs:

Inledningsvis gör vi ett besök på er fastighet så att vi gemensamt kan bestämma en lämplig plats för anläggningen. Har entreprenören möjlighet att delta så är det en fördel. Är mark och grundvattenförhållandena oklara är det lämpligt att gräva en provgrop som vägledning till om anläggningen kan placeras på den tänkta platsen eller ej.

När sedan ovanstående handlingar inkommit och godkänts skall berörda grannar höras om de godkänner anläggningens placering. Ni kan välja mellan att göra detta själv eller låta miljö- och byggenheten göra det. Om ni själv hör dem skall skriftligt intyg om detta lämnas till miljö- och byggenheten. Deras namnunderskrifter skall finnas i intyget.

När berörda grannar godkänt anläggningens placering skrivs ett beslut ut om tillstånd att påbörja anläggningsarbetet. Tillståndet gäller i 5 år men förfaller om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom 2 år. (19 § SFS 1998:899).

Innan anläggningen slutligt övertäcks skall den slutbesiktigas. Detta kan ske på två sätt, antingen kontaktas miljö- och byggenheten innan övertäckningen skall ske för inspektion av anläggningen, ett slutbesiktningsintyg skrivs därefter utom anläggningsarbetet godkänns och ev. kompletterande handlingar inlämnats. Alternativt lämnar ni en skriftlig kvalitetsgaranti undertecknad av både er och entreprenör till miljö- och byggenheten. Blankett till detta fås från miljö- och byggenheten. Är blanketten korrekt ifylld och undertecknad utfärdas ett slutbesiktningsintyg utan att någon slutbesiktning görs på plats.

Kopia på slutbesiktningsintyget sänds till kommunens renhållare, ÖGRAB, som sköter tömningen av slamavskiljaren.

Handläggning av tillstånd till inrättande av avloppsanordning med ansluten vattentoalett debiteras med en avgift om 1785:- enligt taxa antagen av Östra Göinge kommunfullmäktige

**Obs ! Inrättar man en tillståndspliktig avloppsanordning utan tillstånd från Tillsyns- och tillståndsnämnden skall man betala en miljösanktionsavgift på 5000 kronor.**

#### Sökandes underskrift

Ort	Datum
Underskrift	
Namnförtydligande	

Några säkerhetsavstånd att ta hänsyn till för att undvika att förorena brunn-, grund- och ytvatten

Vattentäkt- infiltration: Avstånd 50 till 200 meter beroende på förutsättningar  
Vattendrag eller dike-infiltration: Normalt 10-30 meter, i vissa fall mer  
Typgodkänd slamavskiljare – vattentäkt: 20 meter  
Täthetsprovade ledningar – vattentäkt: 10 meter, ej täthetsprovade ledningar 20 meter

Några andra avstånd man bör tänka på

Slamavskiljare – bostad, fastighetsgräns: 10 meter  
Avståndet till uppställningsplats för slamtömningsfordon bör om möjligt inte överstiga 25 m  
Väg, fastighetsgräns: 5 meter

#### Postadress

Östra Göinge kommun  
Miljö- och byggenheten  
Storgatan 4  
280 60 Broby

#### Besöksadress

Göinge Direkt  
Storgatan 4  
280 60 Broby

#### Telefon

044-775 60 00 vx

#### Telefax

044-775 62 90

#### E-postadress

mob.info@ostragoinge.se